

ARMELEC

INGENIERÍA DE PRECISIÓN

EDICIÓN 2026

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026

Armarios metálicos eléctricos
y envolventes y soluciones
industriales.



SERIE
EXTERIOR



www.armariosarmelec.es

SERIE EXTERIOR

Mural Termoaislado IP-54

La serie mural exterior TERMOAISLADO están fabricados con unos niveles de acabado que cumplen con los más altos estándares de calidad.

Los armarios ARMMU/EXT-T están fabricados en chapa galvanizada de 1mm soldada consiguiendo la máxima rigidez.

Junta de estanqueidad según norma IP-54 (IEC60529).

Los armarios incorporan un pliegue vierteaguas para conseguir la protección adecuada.

Esta gama está diseñada para albergar en su interior todos los equipos de telecomunicaciones que estén en formato de 19".

También permiten montar los equipos en vertical y horizontal.

Características:

- Fabricado en chapa galvanizada de 1mm
- Pintura epoxi de gran resistencia a la intemperie más imprimación.
- Junta de estanqueidad de neopreno adhesivo.
- Equipado con perfiles de 19" delanteros fijos.
- Cerradura de seguridad cromada.
- Color RAL 7032 Gofrado (posibilidad cambio de color bajo demanda).
- Tejadillo vierteaguas incorporado.
- Ventilación de techo de 2 ventiladores (opcional).
- Aislante térmico (opcional).

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARMMU-EXT-2V	Mural exterior termoaislado 2U Vertical (Fondo 600mm)
ARMMU-EXT-3V	Mural exterior termoaislado 3U Vertical (Fondo 600mm)
ARMMU-EXT-4V	Mural exterior termoaislado 4U Vertical (Fondo 600mm)
ARMMU-EXT-3H	Mural exterior termoaislado 3U Horizontal (Fondo 600mm)
ARMMU-EXT-4H	Mural exterior termoaislado 4U Horizontal (Fondo 600mm)

SERIE EXTERIOR

Rack Estándar 19" IP-55 Con tejadillo

Armarios estancos IP-55:

Los armarios están fabricados en chapa de acero galvanizada en frío soldada, consiguiendo la máxima solidez de acabado.

*Posibilidad de fabricación en acero inoxidable.

La gran ventaja de la Serie:

Esta gama está diseñada para albergar en su interior todos los equipos de telecomunicaciones que estén en formato de 19".

Características:

- Puerta ciega con junta de goma y bisagras metálicas.
- Tejadillo con vierteaguas en todo el perímetro.
- Base del armario con tapa para paso de cables.
- Zócalo con tapa para paso de cables.
- Trasera con cuatro embuticiones y taladros para fijación a la pared.
- Cerradura con llave de seguridad.
- Dos montantes delanteros 19"
- Toma de tierra.
- Acabado en RAL 7032 Gofrado + imprimación (Para otros colores consultar).

Normativa:

- UNE-EN-60950-1 Grado de protección IP-55.
- UNE-EN 50102 Grado de protección mecánica IK-08.
- Marcación en origen CE.
- Fabricado bajo norma ANSI/EIARS1010D IEC297-2.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARMEXN-24/500	Armario RACK EXTERIOR de 24 U. 1250 x 600 x 500 mm con tejadillo IP-55
ARMEXN-24/600	Armario RACK EXTERIOR de 24 U. 1250 x 600 x 600 mm. con tejadillo IP-55

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARMEXN-30/500	Armario RACK EXTERIOR de 30 U.1500 x 600 x 500 mm. con tejadillo IP-55
ARMEXN-30/600	Armario RACK EXTERIOR de 30 U. 1500 x 600 x 600 mm con tejadillo IP-55
ARMEXN-40/500	Armario RACK EXTERIOR de 40 U. 1950 x 600 x 500 mm. con tejadillo IP-55
ARMEXN-40/600	Armario RACK EXTERIOR de 40 U. 1950 x 600 x 600 mm. con tejadillo IP-55

** Para otras medidas consultar*

SERIE EXTERIOR

Rack Termoaislado 19" IP-55 Con tejadillo

Armarios estancos IP-55:

Los armarios están fabricados en chapa de acero galvanizado en frío soldada y cámara de aire interior mediante doble pared, consiguiendo la máxima solidez de acabado.

*Posibilidad de fabricación en acero inoxidable.

La gran ventaja de la Serie:

Esta gama está diseñada para albergar en su interior todos los equipos de telecomunicaciones que estén en formato de 19".

La cámara de aire ya mencionada permite reducir la temperatura del interior mediante el flujo de aire a través de la doble pared, favoreciendo una diferencia de temperatura lo que hace de este armario una solución adecuada para zonas externas.

Características:

- Puerta ciega con junta de goma y bisagras metálicas.
- Tejadillo con vierteaguas en todo el perímetro.
- Base del armario con tapa para paso de cables.
- Zócalo con tapa para paso de cables.
- Trasera con cuatro embuticiones y taladros para fijación a la pared.
- Cerradura con llave de seguridad.
- Dos montantes delanteros 19"
- Toma de tierra.
- Acabado en RAL 7032 Gofrado + imprimación (Para otros colores consultar).

Normativa:

- UNE-EN-60950-1 Grado de protección IP-55.
- UNE-EN 50102 Grado de protección mecánica IK-08.
- Marcación en origen CE.
- Fabricado bajo norma ANSI/EIARS1010D IEC297-2.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARMEXT-24/500	Armario RACK EXT TERMOAISLADO de 24 U 1250 x 600 x 500 mm, con tejadillo IP-55

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
ARMEXT-24/600	Armario RACK EXT TERMOAISLADO de 24 U.1250 x 600 x 600 mm, con tejadillo IP-55
ARMEXT-30/500	Armario RACK EXT TERMOAISLADO de 30 U.1500 x 600 x 500 mm. con tejadillo IP-55
ARMEXT-30/600	Armario RACK EXT TERMOAISLADO de 30 U 1500 x 600 x 600 mm. con tejadillo IP-55
ARMEXT-40/500	Armario RACK EXT TERMOAISLADO de 40 U. 1950 x 600 x 500 mm, con tejadillo IP-55
ARMEXT-40/600	Armario RACK EXT TERMOAISLADO de 40 U.1950 x 600 x 600 mm. con tejadillo IP-55

** Para otras medidas consultar*